

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions du fabricant et consultez les données inscrites sur l'emballage.

Fixation de granulats. Mode d'emploi

Pour la fixation de granulats, nous utiliserons GlueGarden ou GlueGarden Plus comme adhésif.

1. Peser les granulats et calculer la quantité d'adhésif nécessaire selon le dosage indiqué (3,5 % pour le basalte et 8-10 % pour les granulats poreux de type roche volcanique). Il est important que les granulats soient propres et secs.
2. En cas d'utilisation de la solution bi-composant GlueGarden plus, le mélange doit être préparé juste avant l'application. Homogénéiser correctement les deux composants.
3. Placer une quantité de granulats auparavant pesés dans une bétonnière (ou tout autre élément permettant de mélanger correctement les granulats + l'adhésif).
4. Ajouter la quantité correspondante d'adhésif.
5. Remuer jusqu'à obtenir un mélange homogène.
**Au départ, le produit a une couleur blanchâtre, ce qui permet de vérifier en un coup d'œil que l'ensemble des granulats est bien mélangé avec l'adhésif. Une fois sec, il sera transparent.*
6. Sortir les granulats et les placer mouillés sur la zone souhaitée. Ils doivent être installés à la main (toujours avec des gants) ou avec l'aide d'un outil adéquat.
7. Temps de séchage de 48 à 72 heures en fonction de la température et de l'humidité.

**Il est important qu'il ne pleuve pas pendant les 48 à 72 heures suivant l'application, pour un résultat optimal*

**Il est important qu'il ne pleuve pas pendant les 48 à 72 heures suivant l'application, pour un résultat optimal*

Précautions à prendre pendant la manipulation

- Utiliser des gants.
- Éviter le contact direct avec la peau.
- En cas de risque d'éclaboussure, utiliser des lunettes pour protéger les yeux.

Stockage

Stocker dans un lieu frais et sec.

Conservation

Jusqu'à 6 mois dans son emballage d'origine fermé.

- Éviter le contact direct avec la peau.
- En cas de risque d'éclaboussure, utiliser des lunettes pour protéger les yeux.